

産業用バッテリー充電器 EC-CHARGER20



1～8セル (2V～16V) のバッテリー用

- 弱っているセルのみの充電を可能
- 定電流か定電圧出力を供給
- 対流冷却、SCR(レギュレート)充電器
- 温度プローブを使用して温度補正を行う
- ゲル式、液体鉛蓄電池、VRLA、ニッケルカドミウム、ニッケルアイロンの1～8セルバッテリーを充電
- 充電器の正面右にある3つのダイヤル式スイッチで簡単操作
- エラーコード表示: 充電器の不具合がすぐ解決
- 4個のボタンでディスプレイモードとプログラムモードを表示

充電器の仕様

DC 出力	22.5V
DC 出力リプル	1.0Vp-p@2.0V/セル、20 アンペア 0.34Vp-p@2.23V/セル、2 アンペア
DC 出力レギュレーション	電圧 ; 0.5% (1.0～20.0V) 電流 ; 0.5% (1.0～20.0Amp)
最大 DC 出力コードサイズと長さ	8AWG 60ft. (18.29m) 10AWG 40ft. (12.19m)
重量	14.42kg
AC 入力電圧	115VAC (100-128) または 230VAC (200-256)
AC 入力電流	115VAC ; 5.6 アンペア 230VAC ; 2.8 アンペア
AC 入力周波数	50/60±3%ヘルツ (単相)
DC 出力	22.5V
DC 出力リプル	1.0Vp-p@2.0V/セル、20 アンペア 0.34Vp-p@2.23V/セル、2 アンペア
DC 出力レギュレーション	電圧 ; 0.5% (1.0～20.0V) 電流 ; 0.5% (1.0～20.0Amp)
最大 DC 出力コードサイズと長さ	8AWG 60ft. (18.29m) 10AWG 40ft. (12.19m)
重量	14.42kg



有限会社イーグルトレーディング
〒420-0871 静岡県静岡市葵区昭府1-15-1
Tel : 054-273-3301 Fax : 054-273-3314