

# 産業用バッテリー充電器 EC-CHARGER5/5

## 1セル用(0V~5V)のバッテリーを充電



### 3つのダイヤル式スイッチで簡単操作

- 定電流か定電圧出力を供給
- 対流冷却、SCR（レギュレート）充電器
- プログラム機能
- 電圧域が0Vから5Vまでの、ゲル式、液体鉛蓄電池、VRLA、ニッケルカドミウム、ニッケルアイロンのバッテリー
- 電源スイッチがなく、AC器機に接続されるとDC出力を開始。AC器機が取り外されるとオフに。
- 温度プローブ使用時は、温度補正が作動。

#### 充電器の仕様

AC入力電圧	115VAC (105-128) または 230VAC (210-256)
AC入力電流（フルパワー）	115VAC ; 0.68 アンペア 230VAC ; 0.34 アンペア
AC入力周波数	120/25R ; 60±3%ヘルツ（単相）
AC伝送路レギュレーション	2.20V/セルで定出力電流の場合 2セルで23.5% 1セルで41.0%
ACヒューズ	MAD.5または、均等
DC出力電圧最大	5.3V
DC出カリップ	20mVp-p@5.0アンペア、2.0V/セル <5mVp-p@0.15アンペア、2.20V/セル
DC出カレギュレーション	電圧 ; 1.0Vから5.0V内で最大±0.5% 電流 ; 5.0±0.5アンペア
重量	約4.99kg
サイズ	横17.62cm×奥行20.63cm×高さ22.22cm



有限会社イーグルトレーディング  
〒420-0871 静岡県静岡市葵区昭府1-15-1  
Tel:054-273-3301 Fax:054-273-3314